

Pronájem zmrzlinového stroje BQ332N s nášlehem



Pronájem profesionálního 3-pákového zmrzlinového stroje **s nášlehem** na 1 až 12 m²/síc?. Chlazení van, nožní provoz.

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Cena s DPH33 832 K?

Cena bez DPH27 960 K?

AKCE LEDEN

[Dotaz na produkt](#)

Výrobce [Zmrzlinovy-stroj.cz](#)

Popis

Nabízíme vám k pronájmu profesionální 3-pákový gravitační zmrzlinový stroj řady BQ332 s nášlehem do 40%. Díky kvalitnímu provedení a konstrukci je vhodný v do všech typů provozoven na výrobu kvalitní točené zmrzliny. [Zmrzlinové stroje](#) řady BQ332 jsou oblíbené zejména pro jednoduchou obsluhu a snadné čištění.

Vyrábí na 2 druhy točené zmrzliny a 1 míchanou. Mimo točené zmrzliny je vhodný i na výrobu sorbetu a mražených jogurtů.

Stroj je vybaven nezávislým **chlazením van a plnohodnotným nočním provozem**. V modelech řady BQ332 se používají nerezové míchací šneky s plastovými lopatkami, pro zvýšení životnosti chladicího válce. Stroje jsou vybaveny elektronickou **signalizací docházející směsi ve vanách**. Na displeji se zobrazují servisní kódy upozorňující na možné závady.

Popis výrobku:

- profesionální zmrzlinový stroj Profi Exclusive, určený i pro náročnější zákazníky
- velice stabilní a vysoce kvalitní provedení v nerezové oceli
- elektronicky nastavitelný a snadno ovladatelný digitální displej
- digitální počítadlo porcí
- automatické nebo ruční nastavení teploty chlazení přístroje
- digitálně nastavitelná tuhost zmrzliny
- program na automatické samočištění stroje
- **Novinka** - elektronická kontrola množství zmrzliny ve vanách
- automatické nebo ruční nastavení funkce chlazení van
- noční režim, možnost uchovávání a chlazení zmrzlinové směsi přes noc ve stroji
- kompresor od firmy Panasonic (chlazení van)
- kompresor od italské firmy Aspera (chlazení zmrzliny)
- expanzní ventil od dánské firmy Danfoss
- 2x chlazené vany z nerezové oceli
- vylepšené odhlučnění (velmi tichý chod)
- ochrana proti přepětí

Jednotek v balení:1

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.